

# CLG4215 CLG4230



## MOTONIVELADORAS DE 16.5 - 16.7 TN

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

	CLG 4215	CLG 4230
<b>Peso Operativo</b>	16.500 kg c/ripper	16.700 kg c/ripper
<b>Motor</b>		
Estándar de Emisión	Nivel 2 / Etapa II	Nivel 2 / Etapa II
Modelo	Cummins 6CTAA8.3-C215	Cummins 6CTAA8.3-C230-II
Potencia Bruta	215 hp @ 2,200 rpm	230 hp @ 2,200 rpm
Potencia Neta	193 hp	208 hp
Torque	980 Nm	1.000 Nm
Número de Cilindros	6	6
<b>Sistema de Transmisión</b>		
Tipo	PowerShift ZF 6WG200	PowerShift ZF 6WG200
Velocidad Máxima de Desplazamiento hacia adelante	42 km/h	42 km/h
Velocidad Máxima de Desplazamiento hacia atrás	26,2 km/h	26,2 km/h
Número de marchas Adelante / Atrás	6/3	6/3
Radio de giro	7.300 mm	7.300 mm
Fuerza máxima de tracción	90 kN	91 kN
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Presión Máxima	2610 psi	2610 psi
Caudal hidráulico	118 L/min	118 L/min
<b>Cuchilla</b>		
Ancho de la cuchilla	4.272 mm	4.272 mm
Deslizamiento hacia derecha/izquierda	725 / 675 mm	725 / 675 mm
Elevación máxima arriba del suelo	450 mm	450 mm
Profundidad de corte	555 mm	555 mm
Presión de corte	7.800 kg	7.800 kg
Variación de la inclinación de la cuchilla	40   70°	40   70°
Tumbamiento hidráulico de la hoja	90°	90°
<b>Frenos</b>		
Freno de Servicio	Con zapatas, operado hidráulicamente a pie	Con zapatas, operado hidráulicamente a pie
Freno de Estacionamiento	Por disco con control electromagnético y alivio hidráulico	Por disco con control electromagnético y alivio hidráulico
<b>Cabina</b>		
Tipo	R.O.P.S. / F.O.P.S con Aire Acondicionado	R.O.P.S. / F.O.P.S con Aire Acondicionado
<b>Dirección</b>		
Giro mínimo	<= 7800 mm	<= 7800 mm
Ángulo de Dirección	45°	45°
Articulación Hidráulica del equipo	450 mm	450 mm
<b>Eje delantero</b>		
Inclinación de la rueda para ambos lados	17°	17°
Distancia del suelo	450 mm	450 mm
<b>Neumáticos</b>	17,5-25	17,5-25
<b>Capacidades de Servicio</b>		
Depósito de Combustible	270 L	270 L
Aceite del Motor	22 L	22 L
Sistema de Enfriamiento	45 L	45 L
Depósito Hidráulico	186 L	186 L

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contactese con su vendedor local.