

CLG764A CLG766A



PALA Y RETRO **DE 95 - 101 Hp**

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

	CLG 764A	CLG 766A
Peso Operativo	8.300 kg	8.100 kg Cabina Abierta/Cerrada
Motor		
Modelo	Yuchai YC4A105Z-T20	Weichai WP4G95E221
Potencia Bruta	101 hp	95 hp
Potencia Neta	98 hp	92,5 hp
Torque	400 Nm @ 1500 rpm	383 Nm @ 1500 rpm
Cilindrada	4,8 L	4,5 L
Sistema Eléctrico		
Tensión del Sistema	12 V	12 V
Capacidad de la batería	95 A/h	95 A/h
Sistema de Transmisión	LiuGong	Carraro
Sistema de Accionamiento		
Tracción	4x4	4x2 - 4x4
Velocidad máx. 1ª Adelante /Atrás	9,8 / 12,7 km/h	5,9 km/h
Velocidad máx. 2ª Adelante /Atrás	17,5 / 36 km/h	10,7 km/h
Velocidad máx. 3ª Adelante /Atrás	28 km/h	20,5 km/h
Velocidad máx. 4ª Adelante /Atrás	44 km/h	36 km/h
Radio de giro Área externa del neumático delantero	4.800 mm	4.400 mm
Ejes y Diferenciales	LiuGong	Carraro
Frenos		
Tipo de freno de servicio	Disco húmedo autoajustable	Disco húmedo
Accionamiento del freno de servicio	Aire contra aceite	Hidráulico
Sistema hidráulico		
Tipo de circuito	Abierto	Abierto
Flujo total	122 L/min	143 L/min
Presión de alivio principal	21,5 Mpa	24 Mpa
Tipo de la bomba	Bomba de engranaje tandem	Bomba de engranaje tandem
Tipo de la dirección	Válvula de prioridad	Válvula de prioridad
Capacidad de la Pala Cargadora		
Cucharón estándar	1 m ³	1 m ³
Ancho del cucharón	2.260 mm	2.260 mm
Ángulo de descarga máx. en altura	45°	45°
Altura de descarga en ángulo máximo	2.691 mm	2.691 mm
Profundidad de Excavación	59 mm	89 mm
Capacidad de la Excavadora		
Cucharón estándar	0,3 m ³	0,2 m ³
Ancho del cucharón	610 mm	610 mm - 760 mm
Altura de carga	3.586 mm	3.680 mm
Profundidad de Excavación	4.440 mm	4.440 mm
Neumáticos		
Tamaño del neumático delantero	14-17,5 NHS - 14 PRT	14-17,5 NHS - 14 RPTLL - 2B
Tamaño del neumático trasero	16/70-24	19,5 L - 24 14PR TL R-4
Capacidades de servicio		
Depósito de combustible	142 L	130 L
Aceite de motor	12 L	13 L
Sistema de enfriamiento	23 L	15 L
Depósito hidráulico	130 L	130 L
Sistema hidráulico total	170 L	170 L
Transmisión y convertidor de Par	38 L	16 L
Eje delantero	6 L	6,9 L
Eje trasero	15 L	17,5 L
Equipamiento Opcional		Cabina ROPS FOPS con Aire Acond. 3er Vía Hidráulica para Martillo Hidráulico Cucharón 4 en 1 de 1 m ³ Lanza Telescópica

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.