

CLG2050H

DIESEL



AUTOELEVADOR de 5 TN - Torre Doble 4.05 mts. /Triple 4.5 mts.

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

CLG 2050H

Tipo de Combustión		Diesel
Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	5.000 Kg
Centro de carga		600 mm
Peso Operativo	Sin carga	8.925 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	11.200/3.900 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	1.800 / 4.100 kg
Tipo de llantas		Neumáticos
Cantidad de neumáticos	Delanteros / Traseros	4/2
Tamaño de Neumáticos	Delanteros / Traseros	8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR
Distancia entre ejes		2.250 mm
Ancho de trocha	Delantera / Trasera	1.474 / 1.730 mm
Altura máx. de la Horquilla	Torre doble/triple	4.050 / 4.500 mm
Elevación Libre	Torre doble/triple	200 mm
Altura Vertical, bajada	Torre doble/triple	2.080/ 2.150 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre doble/triple	4.377 / 5.877 mm
Inclinación mástil adelante/atrás	Con mástil estándar de 2 etapas	6° / 12°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.840 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo/Máximo	300 /1.836 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	50 x 150 x 1.520 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	3.457 mm
Ancho total		2.040 mm
Altura protector superior		2.125 mm
Radio de giro	Mínimo Exterior	3.250 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	577 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	5.227 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	203 mm
	Centro de distancia entre ejes	250 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	28/32 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.52/0.60 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.55/0.40 m/s
Fuerza máx. de tracción	Con carga	5.500 kg
Capacidad máx. de subida	Con carga / Sin carga	35 / 20%
Frenos	Servicio	Pie / Hidroneumáticos
	Estacionamiento	Mano / Mecánico
Motor	Fabricante	Yuchai
	Modelo	CY6102BG
	Estándar de emisión	Tier II
	Cilindros	4
	Desplazamiento	2.785 l.
	Potencia Nominal	81 kw /110 hp / 2.500 rpm
	Torque máximo	353 n/m / 1.650 rpm
Desplazador		Cascade

RESÚMEN DE VERSIONES

3 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL - DOBLE TORRE 4.05 m - TRIPLE TORRE 4.5 m