

# CPCD35A

DIESEL / GLP- NAFTA



**AUTOELEVADOR de 3.5 TN - Torre Triple 4.5 - 6 mts.**

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

		CPCD35 Diesel	CPCD35 H LPG GLP
Tipo de Combustión		Diesel	Nafta / Gas
Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	3.500 Kg	3.500 Kg
Centro de carga		500 mm	500 mm
Peso Operativo	Sin carga	4.430 kg	4.430 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	7.080/1.600 kg	7.080/1.600 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	850 / 2.830 kg	850 / 2.830 kg
Tipo de llantas		Neumáticos	Neumáticos
Cantidad de neumáticos	Delanteros / Traseros	2/2	2/2
Tamaño de Neumáticos	Delanteros / Traseros	28x9-15-12PR / 6.5-10PR	28x9-15-12PR / 6.5-10PR
Distancia entre ejes		1.700 mm	1.700 mm
Ancho de trocha	Delantera / Trasera	1.000 / 980 mm	970 / 980 mm
Altura máx. de la Horquilla	Torre triple	4.500 / 6.000 mm	4.500 mm
Elevación Libre	Torre triple	145 mm	145 mm
Altura Vertical, bajada	Torre triple	2.150 mm	2.070 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre triple	4.146 / 5.546 / 6.146 mm	4.025 / 5.525 / 6.025 mm
Inclinación mástil adelante/atrás	Con mástil estándar de 2 etapas	6° / 12°	6° / 12°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.100 mm	1.040 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo/Máximo	272/1.072 mm	222/1.010 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	50 x 122 x 1.070 mm	40 x 100 x 1.070 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	2.743 mm	2.600 mm
Ancho total		1.225 mm	1.150 mm
Altura protector superior		2.435 mm	2.100 mm
Radio de giro	Mínimo Exterior	2.435 mm	2.190 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	476 mm	457 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	4.176 mm	3.950 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	135 mm	120 mm
	Centro de distancia entre ejes	140 mm	140 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	18.5/19 km/h	22/23 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.43/0.45 m/s	0.45/0.52 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.46/0.40 m/s	0.45/0.48 m/s
Fuerza máx. de tracción	Con carga	1.650 kg	1.600 kg
Capacidad máx. de subida	Con carga / Sin carga	18 / 20%	18 / 20%
Frenos	Servicio	Pedal / Hidráulico	Pedal / Hidráulico
	Estacionamiento	Mano / Mecánico	Mano / Mecánico
Motor	Fabricante	Xinchai	Nissan
	Modelo	A498BPG	K25
	Estándar de emisión	Tier III	-
	Cilindros	4	4
	Desplazamiento	2.54 l.	2.48 l.
	Potencia Nominal	60 hp / 2.650 rpm	50 hp / 2.300 rpm
	Torque máximo	148 n/m / 1.900 rpm	176.5 n/m / 1.600 rpm
Desplazador		Cascade	Cascade

## RESÚMEN DE VERSIONES

**3 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL - TRIPLE TORRE 4.5/6 m**

**4 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL / GLP-Nafta - TRIPLE TORRE 4.5 m**