

CLG2010H-WFS
CLG2015H-WFS
CLG2020H-RF4



APILADORES DE 1 A 2 TN

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.



	CLG 2010H-WFS	CLG 2015H-WFS	CLG 2020H-RF4
Alimentación	Semi-eléctrico	Semi-eléctrico	Eléctrico
Tipo de operación	A pie	A pie	Con Plataforma
Capacidad	1.000 kg	1.500 kg	2000 kg
Desplazador	-	-	Desplazador lateral o SideShifter
Potencia de motor	1.6 kw	1.6 kw	1.6 kw
Peso Operativo	337 kg	513 kg	1705 kg
Largo total	1900 mm	1837 mm	2062 mm
Ancho total	800 mm	800 800 800 1000 1000 1000 mm	940 mm
Alto total	1650 mm	2090 1800 2025 2125 2325 2325 mm	2125 mm
Altura de levante	1150 mm 3000 mm	1600 2450 2900 3000 3300 3500 mm	Mastil Triple 4500 / 5500 mm
Elevación mínima de horquillas	90 mm	90 mm	90 mm
Dimensión de horquillas	1150 mm × 160 mm × 56 mm	1150 mm × 160 mm × 56 mm	1150 mm × 160 mm × 56 mm
Ancho máximo de horquillas	540 mm	540 mm	540 mm / 680 mm
Radio de giro	1500 mm	1500 mm	1345 mm
Velocidad de desplazamiento con carga	--	--	5.3 km/h
Velocidad de desplazamiento sin carga	--	--	6.4 km/h
Velocidad de elevación con carga	80 mm/s	80 mm/s	10 mm/s
Velocidad de elevación sin carga	113 mm/s	113 mm/s	17 mm/s
Velocidad de descenso con carga	133 mm/s	133 mm/s	12.8 mm/s
Velocidad de descenso sin carga	103 mm/s	103 mm/s	18.5 mm/s
Tipo de freno	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Tipo de Batería	De placas	De placas	De celdas
Capacidad de batería (Voltaje)	120/12v	120/12v	240/24v



Modelos CLG 2010/15H-WFS

Pié de apoyo y balanceo



Modelos CLG 2020H-RF4

Plataforma para operario a bordo

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.