

Chipeadoras de Madera

BX42R



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de la trituradora del sistema de transmisión	Accionamiento directo, toma de fuerza con perno de seguridad N/ a 4" de diámetro
Sistema de alimentación	Hidráulico
Rotor de apertura de la carcasa de la astilladora	(Toma hasta 10 " Losa) 4" x 10"
Talla	25"
Número de cuchillas de rotor Cuchillo	4
Tipo	Acero para herramientas endurecido 75 LBS
Sistema de alimentación por peso del rotor	Autoalimentación
Dimensiones (tolva plegada)	40" L X 42" X 60" A
Apertura de la tolva	20" x 20"
Rotación de la campana de descarga	360
Altura nominal de la campana de descarga	60"
Velocidad de giro nominal	540 rpm
Potencia	20/67 hp
Peso	356 kg

BX42S



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de la trituradora del sistema de transmisión	Accionamiento directo, toma de fuerza con perno de seguridad N/ a 4" de diámetro
Rotor de apertura de la carcasa de la astilladora	(Toma hasta 10 " Losa) 4" x 10"
Talla	25"
Número de cuchillas de rotor Cuchillo	4
Tipo	Acero para herramientas endurecido 75 LBS
Sistema de alimentación por peso del rotor	Autoalimentación
Dimensiones (tolva plegada)	40" L X 42" X 60" A
Apertura de la tolva	20" x 20"
Rotación de la campana de descarga	360
Altura nominal de la campana de descarga	60"
Velocidad de giro nominal	540 rpm
Potencia	20/67 hp
Peso	230 kg

BX62R



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de la trituradora del sistema de transmisión	Accionamiento directo, toma de fuerza con perno de seguridad N/ a 6" de diámetro
Sistema de alimentación	Hidráulico
Rotor de apertura de la carcasa de la astilladora	(Toma hasta 12 " Losa) 6 y 1/2" x 12"
Talla	30"
Número de cuchillas de rotor Cuchillo	4
Tipo	Acero para herramientas endurecido 197 LBS
Sistema de alimentación por peso del rotor	Autoalimentación
Dimensiones (tolva plegada)	50" L X 52" X 74" A
Apertura de la tolva	25" x 25"
Rotación de la campana de descarga	360
Altura nominal de la campana de descarga	74"
Velocidad de giro nominal	540 rpm
Potencia	40/87 hp
Peso	500 kg

BX62S



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de la trituradora del sistema de transmisión	Accionamiento directo, toma de fuerza con perno de seguridad N/ a 6" de diámetro
Rotor de apertura de la carcasa de la astilladora	(Toma hasta 12 " Losa) 6 y 1/2" x 12"
Talla	30"
Número de cuchillas de rotor Cuchillo	4
Tipo	Acero para herramientas endurecido 197 LBS
Sistema de alimentación por peso del rotor	Autoalimentación
Dimensiones (tolva plegada)	50" L X 52" X 74" A
Apertura de la tolva	25" x 25"
Rotación de la campana de descarga	360
Altura nominal de la campana de descarga	74"
Velocidad de giro nominal	540 rpm
Potencia	40/87 hp
Peso	386 kg