



**DF-304**

# Tractor DongFeng

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

## DATOS TÉCNICOS

Parámetros del tractor	Modelo		DF-304	
	Tipo de impulso		4WD	
	Dimensiones generales L x W x H		3290 × 1485 × 1620 mm	
	Banda de rodamiento	Frontal		1200 mm
		Trasera		1100, 1200, 1300, 1400 mm
	Distancia entre ejes		1710 mm	
	Distancia al suelo	Eje frontal bajo		358 mm
	Índice de fuerza de tracción nominal	En campos de arroz		4950 N
		En campos secos		6940 N
Peso estructural			1350 Kg	
Radio de giro mínimo			2.5 m	
Velocidad	Hacia adelante		1.73, 2.85, 4.59, 6.17, 8.98 14.79, 23.80, 31.96 Km/h	
	Hacia atrás		2.28, 11.83 Km/h	
Especificaciones del motor	Modelo		ZN390T	
	Tipo		Disposición cilíndrica vertical en línea de 3 cilindros ,refrigeración del radiador,ciclo de 4 tiempos, inyección directa	
	Índice de potencia		22 kW/ 30 hp	
	Índice de consumo de combustible		≤255 (g/kW/h)	
	Velocidad nominal		2500 rpm	
	Diámetro por recorrido		90×95 mm	
	Desplazamiento total		1.812 L	
Sistema de manejo	Embrague		Tipo de articulación, embrague de doble efecto	
	Caja de cambios		(4+1) ×2, 3 ejes planos para la transmisión principal, engranajes planetarios para transmisión auxiliar	
	Accionamiento principal		Un par de engranajes cónicos espirales	
	Diferencial		Engranaje cónico	
	Bloqueo del diferencial		Bloqueo de la mandíbula	
	Transmisión final		Engranaje recto, engranaje externo	
Mecanismo de desplazamiento	Neumáticos	Frontales	6.50-16	
		Traseros	11.2-24	
	Mecanismo de dirección		Dirección asistida	
	Frenos		Freno de zapato	
	Sistema Hidráulico	Capacidad de carga a 610 mm detrás del punto de elevación		496 Kg
		Suspensión de 3 puntos		Categoría I
	Eje de toma de fuerza	Velocidad de rotación (rpm)		540/1000 rpm
Tamaño de la tira			6-φ35 spline rectangular	

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.