



# Tractor DongFeng

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

DEJANDO HUELLAS **MAKE A DIFFERENCE**

ISO 9001 - 14001



## DATOS TÉCNICOS

<b>Parámetros del tractor</b>	Modelo		DF-550	
	Tipo de impulso		2WD	
	Dimensiones generales L x W x H		3780 × 1615 × 2250 mm	
	Banda de rodamiento	Frontal		1420-1620 mm
		Trasera		1450 mm
	Distancia entre ejes		2060 mm	
	Distancia al suelo	Eje frontal bajo		440 mm
	Índice de fuerza de tracción nominal			11000 N
	Peso estructural			2100 Kg
	Radio de giro mínimo			3.7 m
Velocidad	Hacia adelante		1.4 ~ 33.0 Km/h	
	Hacia atrás		1.4 ~ 33.0 Km/h	
<b>Especificaciones del motor</b>	Modelo		YT4A2-T64QR	
	Tipo		4 cilindros, vertical, disposición de cilindros en línea, enfriamiento del radiador, ciclo de 4 tiempos, inyección directa	
	Índice de potencia		40,5 kW / 55 hp	
	Índice de consumo de combustible		≤ 242 (g/kW/h)	
	Velocidad nominal		2300 rpm	
	Diámetro por recorrido		105 × 125 mm	
	Desplazamiento total		4.33 L	
<b>Sistema de manejo</b>	Embrague		Tipo seco, doble función	
	Caja de cambios		4 x 3 x 2	
	Accionamiento principal		Un par de engranajes cónicos espirales	
	Diferencial		Engranajes cónicos	
	Bloqueo del diferencial		Bloqueo de la mandíbula	
	Transmisión final		Engranaje recto, engranaje externo	
<b>Mecanismo de desplazamiento</b>	Neumáticos	Frontales	6.00-16	
		Traseros	13,6-28	
	Mecanismo de dirección		Dirección hidráulica completa	
	Frenos		Disco mojado (múltiple)	
	Sistema Hidráulico	Capacidad de carga a 610 mm detrás del punto de elevación		1200 Kg
		Suspensión de 3 puntos		Categoría II
	Eje de toma de fuerza	Velocidad de rotación (rpm)		540/1000 rpm
Tamaño de la tira			6-φ35 estrias rectangulares	

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.