



# Tractor DongFeng

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

## DATOS TÉCNICOS

<b>Parámetros del tractor</b>	Modelo		DF-700	
	Tipo de impulso		2WD	
	Dimensiones generales L x W x H		4040 × 1845 × 2400 mm	
	Banda de rodamiento	Frontal		1420 ~ 1620 mm
		Trasera		1450 mm
	Distancia entre ejes		2060 mm	
	Distancia al suelo	Eje frontal bajo		500 mm
	Índice de fuerza de tracción nominal			11800 N
	Peso estructural			2200 Kg
	Radio de giro mínimo			3.8 m
Velocidad	Hacia adelante		1.5 ~ 33.7 Km/h	
	Hacia atrás		1.5 ~ 33.7 Km/h	
<b>Especificaciones del motor</b>	Modelo		YT4B2-T72	
	Tipo		4 cilindros, vertical, disposición de cilindros en línea, enfriamiento del radiador, ciclo de 4 tiempos, inyección directa	
	Índice de potencia		51,5 kW / 70 hp	
	Índice de consumo de combustible		≤ 242 (g/kW/h)	
	Velocidad nominal		2300 rpm	
	Diámetro por recorrido		108 × 130 mm	
Desplazamiento total			4.76 L	
<b>Sistema de manejo</b>	Embrague		Tipo seco, doble función	
	Caja de cambios		Cambio de marchas deslizante 4 × 3 × 2 (con engranajes de cambio de lanzadera)	
	Accionamiento principal		Un par de engranajes cónicos espirales	
	Diferencial		Engranajes cónicos	
	Bloqueo del diferencial		Bloqueo de la mandíbula	
Transmisión final			Engranaje recto, engranaje externo	
<b>Mecanismo de desplazamiento</b>	Neumáticos	Frontales		7.5-16
		Traseros		14,9-30
	Mecanismo de dirección			Dirección asistida hidráulica completa
	Frenos			Disco mojado (múltiple)
	Sistema Hidráulico	Capacidad de carga a 610 mm detrás del punto de elevación		1200 Kg
		Suspensión de 3 puntos		Categoría II
Eje de toma de fuerza	Velocidad de rotación (rpm)		540/1000 rpm	
	Tamaño de la tira		6-φ35 spline rectangular	

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.