

Motor	Xinchai A498BT1
Potencia Bruta	50 hp
Altura de elevación	Torre Doble 4.000 mm
Capacidad de carga	3.000 Kg
Peso Operativo	5.434 Kg

F7030M

AUTOELEVADOR DIESEL
SEMI TODOTERRENO



Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	3.000 kg
Centro de carga		500 mm
Peso Operativo	Sin carga	5.434 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	7.080 / 2.300 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	1.070 / 2.850 kg
Tipo de llantas		Neumáticos
Ruedas	Delantera / Trasera	2/2
Distancia entre ejes		1.880 mm
Tamaño de Neumático	Delantero	14-17.5x14PR
	Trasero	27X10-12-12PR
Ancho en Banda Rodadura	Delantera / Trasera	1.250 / 1200 mm
Altura máx. de la Horquilla	Torre doble	3.000 mm
Elevación Libre	Torre doble	150 mm
Altura Vertical, bajada	Torre doble	2.365 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre doble	4.000 mm
Inclinación mástil delante/atrás	Torre doble	10° / 12°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.150 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo / Máximo	290 / 1.150 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	50 x 150 x 1.070 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	3.136 mm
Ancho total		1.600 mm
Altura protector superior		2.415 mm
Radio de giro	Exterior mínimo	2.900 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	600 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	4.900 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	265 mm
	Centro de distancia entre ejes	280 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	20/22 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.53/0.55 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.48/0.45 m/s
Capacidad máx. de subida	Con carga / Sin carga	18/28 %
Frenos	Servicio	Pié / hidráulico
	Estacionamiento	Mano / Mecánico
Motor	Marca	XINCHAI
	Modelo	A498BT1
	Emisión	Tier III
	Cantidad de Cilindros	4
	Cilindrada	3.2 l.
	Potencia	36.8kw / 50 hp /2500 rpm
	Torque	186 Nm /1800 rpm