



AGLITE AGLITE MACHINERY

AZ 22-10

Pala y retro

Capacidad de pala y retro: 0,65m³ y 0,1m³

Peso operativo: 3550 kg

Potencia Nominal 59 HP (44KW) / 2200 RPM



Casa Central
Av. 44 N° 4680 (1901), Lisandro Olmos, La Plata, Bs. As., Rep. Argentina.
Tel./Fax: (0221) 496-1444 (L. rot.)

www.zmg-argentina.com.ar

Especificaciones generales

Dimensiones		6800x1560x2750mm
Peso Operativo		3550 kg
Ancho		1640 mm
Distancia entre ejes		1970 mm
Altura máx. de descarga		3000 mm
Alcance máx. de descarga		700 mm
Máx. ángulo de subida		24°
Mín radio de giro		4500 mm
Carga frontal	Capacidad	0.65 m ³
	Carga nominal	1200 kg
Excavadora	Capacidad	0,1 m ³
	Carga nominal	100 kg

Motor

Modelo	ZH4100K1
Potencia nominal/velocidad	59 HP (44KW) /2200 RPM
	En línea, enfriado por agua, 4 cilindros, inyección directa

Sistema de transmisión

Caja de cambio	265 tipo split
	Operación totalmente hidráulica
Conducción	En las cuatro ruedas

Sistema de dirección

Tipo	Eje delantero fijo y eje trasero oscilante
------	--

Sistema de freno

Tipo	Con aire, asistido con disco en aceite en las 4 ruedas
------	--

Ruedas

Tamaño	20.5-16
Ancho	310 mm
Diámetro	900 mm

Velocidad (km/h)

	Baja	Alta
Adelante	10	24
Atrás	9.5	23.5