

CPCD35

DIESEL



AUTOELEVADOR de 3.5 TN - Torre Triple 4.5 - 6 mts.

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

CPCD35 Diesel

Tipo de Combustión		Diesel
Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	3.500 Kg
Centro de carga		500 mm
Peso Operativo	Sin carga	4.430 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	7.080/1.600 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	850 / 2.830 kg
Tipo de llantas		Neumáticos
Cantidad de neumáticos	Delanteros / Traseros	2/2
Tamaño de Neumáticos	Delanteros / Traseros	28x9-15-12PR / 6.5-10PR
Distancia entre ejes		1.700 mm
Ancho de trocha	Delantera / Trasera	1.000 / 980 mm
Altura máx. de la Horquilla	Torre triple	4.500 / 6.000 mm
Elevación Libre	Torre triple	145 mm
Altura Vertical, bajada	Torre triple	2.150 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre triple	4.146 / 5.546 / 6.146 mm
Inclinación mástil adelante/atrás	Con mástil estándar de 2 etapas	6° / 12°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.100 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo/Máximo	272/1.072 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	50 x 122 x 1.070 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	2.743 mm
Ancho total		1.225 mm
Altura protector superior		2.435 mm
Radio de giro	Mínimo Exterior	2.435 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	476 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	4.176 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	135 mm
	Centro de distancia entre ejes	140 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	18.5/19 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.43/0.45 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.46/0.40 m/s
Fuerza máx. de tracción	Con carga	1.650 kg
Capacidad máx. de subida	Con carga / Sin carga	18 / 20%
Frenos	Servicio	Pedal / Hidráulico
	Estacionamiento	Mano / Mecánico
Motor	Fabricante	Xinchai
	Modelo	A498BPG
	Estándar de emisión	Tier III
	Cilindros	4
	Desplazamiento	2.54 l.
	Potencia Nominal	60 hp / 2.650 rpm
	Torque máximo	148 n/m / 1.900 rpm
Desplazador		Cascade

RESÚMEN DE VERSIONES

3 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL - TRIPLE TORRE 4.5/6 m

4 VIAS HIDRÁULICAS - DIESEL - TRIPLE TORRE 4.5 m